



江门市聚力化工科技有限公司

JIANGMEN JULI CHEMICAL TECHNOLOGY CO.,LTD

电话: 0750-3859 771 传真: 0750-3859 772

地址: 江门市蓬江区群星工业区群星大道 102 号

产品说明书

版本号: TDS-1301

AP-113 水性脂肪族聚氨酯树脂

AP-113 是应用于软质基材的脂肪族水性聚氨酯, 经特殊合成工艺制作而成, 安全环保、耐黄变、高光泽、抗回粘、高回弹性能。

产品特性:

不含重金属, 增塑剂, 有机锡, APEO, 符合欧盟环保条例。

伸长率>300%

与粉料融合性好

干燥速度快。

典型物理规格:

外观:	半透明液体
固含量:	34-36%
PH 值:	7.0-9.0
粘度:	<2000mPas
MFT:	约 5°C

应用推荐:

可直接用于皮鞋、纺织和纸品光油。

使用指引:

本品常温可直接成膜, 不用外加成膜助剂。

包装规格:

提供 60Kg 和 120Kg 两种规格 (聚乙烯桶)

贮存要求:

贮存环境温度应在 15°C-35°C, 不能在太阳光直射条件下贮存, 本品可在六个月内使用。

安全声明:

本品含有微量刺激性物质, 如粘附在手中或溅入眼睛内, 我们建议用大量清水冲洗后并即到医院进行详细检查, 以确保安全。

免责声明:

以上数据和建议是以我们认为可靠的信息为基础, 我们真诚提供以上数据, 但不能保证其作为我们控制范围的条件和方法来使用我们的产品, 我们建议客户在选用我们的产品和采纳我们的建议前确定它们的适用性。