



# 江门市聚力化工科技有限公司

JIANGMEN JULI CHEMICAL TECHNOLOGY CO.,LTD

电话：0750-3859 771 传真：0750-3859 772

地址：江门市蓬江区群星工业区群星大道 102 号

产品说明书

版本号：TDS-1301

## AS-208 水溶性丙烯酸树脂

AS-208 是配制水性擦色剂的水溶性丙烯酸树脂，用于水性木器漆体系，附着力强，不会引起漆层剥离；高透明性，优秀的储存稳定性可确保产品的一致性。

### 产品特性：

- 高透明性，不影响体系的透明性。
- 高渗透性，着色后色相稳定。
- 高附着力，不产生脱离层现象。
- 高相溶性，与各类色浆相溶都很好。

### 典型物理规格：

主要成份：	丙烯酸和水溶性溶剂混合物
外观：	半透明乳白液体
粘度：	40-50 秒/25℃
固含量：	25-30% (120℃, 2H)
PH 值：	9.0-10.0

### 应用推荐：

此产品适用于水性木器漆用的擦色剂产品。

### 使用指引：

直接加入色浆混合均匀后使用。

稀释时应注意系统的 PH 值，酸性或有杂离子的水会破坏体系的稳定性。可以加入 AMP95 调节 PH 值，确保产品的储存稳定性，洁净的自来水经试验后也可使用。

### 包装规格：

提供 60Kg 和 120Kg 两种规格(聚乙烯桶)

### 贮存要求：

贮存环境温度应在 15℃-35℃，不能在太阳光直照条件下贮存，本品可在六个月内使用。

### 安全声明：

本品含有微量刺激性物质，如粘附在手中或溅入眼睛内，我们建议用大量清水冲洗后并即到医院进行详细检查，以确保安全。

### 免责声明：

以上数据和建议是以我们认为可靠的信息为基础，我们真诚提供以上数据，但不能保证其作为我们控制范围的条件和方法来使用我们的产品，我们建议客户在选用我们的产品和采纳我们的建议前确定它们的适用性。